

# Brama rolowana



- ✓ Pancierz PA 55 lub PA 77
- ✓ Do wyboru napęd rurowy lub boczny
- ✓ Brama w skrzynce lub na konsolach
- ✓ W standardzie zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem pancierza (hamulec inercyjny)
- ✓ Opcjonalna listwa optyczna lub fotokomórki
- ✓ Szeroka gama kolorów skrzynki, prowadnic i pancierza
- ✓ Opcjonalne profile z przeszkleniem i wentylacyjne
- ✓ Otwieranie awaryjne w standardzie

**6400 mm**

Maks. szerokość

**6000 mm**

Maks. wysokość

**30 m<sup>2</sup>**

Maks. powierzchnia

Bramy rolowane to trwałe, ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić miejsce na Twoim podjeździe i garażu. Bramy rolowane doskonale sprawdzają się także w pomieszczeniach z niskim nadprożem. Konstrukcja bramy rolowanej jest zbliżona do rolety adaptacyjnej, pancierz to profil aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, zwija się na rurze nawojowej, dzięki czemu nie trzeba martwić się o głębokość pomieszczenia, jak w przypadku bram segmentowych.

BRAMA

BRAMA ROLOWANA